

	<b>Rechnungsadresse</b> _____ _____	<b>Kundennummer</b> C- _____ <b>Ansprechpartner</b> _____ <b>Abweichende Lieferadresse</b>
	_____	_____
	_____	_____
	<input type="checkbox"/> Rechnungsadresse = Lieferadresse	<input type="checkbox"/> Angebot

Dieser Stuhl ist eine **Netti Customized Sonderbau-Anfertigung**.  
Für Autotransport nicht zugelassen.

**Rahmen**

**Netti Bed Standard**

	Gesamtbreite: Matratze + 60 mm Gesamthöhe: 750 mm (Boden bis Oberkante des Matratzenrahmens)  Kantelung: -9 - +16°  Netti Bed ist mit 22 x 1" Trommelbremsräder, 6 x 1 ¼ Vorderräder sowie 300 mm Schiebegriffe ausgestattet.  Max Belastung: 90 kg
---	--

**Netti Bed Elektrisch mit elektrischer Höhenverstellung**

	Gesamtbreite: Matratze + 60 mm Gesamthöhe: 500 – 950 mm (Boden bis Oberkante des Matratzenrahmens)  Netti Bed Elektrisch ist mit 12 x 1 ¼ Trommelbremsräder und 5 x 1 ¼ Vorderräder sowie 300 mm Schiebegriffe ausgestattet.  Max Belastung: 125 kg
--	--

Falls Sie zusätzliche Anforderungen in Bezug auf Zubehör oder spezielle Maße haben, fragen Sie unseren Kundendienst oder geben Sie uns auf der Seite 4 weitere Information. Die Lieferzeit kann bis zu 8 Wochen betragen. Erfragen Sie bei unserem Kundendienst die aktuelle Lieferzeit.

Matratze	
Gesamtlänge der Matratze in mm: _____ (max. 2000 mm)	
Gesamtbreite der Matratze in mm: _____ (max. 750 mm)	
Besondere Wünsche zur Qualität der Matratze:	
Seitenschutz und Schutzgitter am Fussende	
	<input type="checkbox"/> <b>Seitenschutz links, abschwenkbar</b> <input type="checkbox"/> <b>Seitenschutz rechts, abschwenkbar</b> Standard Höhe = 120 mm - Standard Länge = 700 mm Für andere Masse geben Sie bitte Ihre Wünsche an: <input type="checkbox"/> Höhe ____ mm <input type="checkbox"/> Länge ____ mm
	<input type="checkbox"/> <b>Schutzgitter am Fussende</b> Standard Höhe = 120 mm - Standard Länge = Breite der Matratze Für andere Masse geben Sie bitte Ihre Wünsche an: <input type="checkbox"/> Höhe ____ mm <input type="checkbox"/> Länge ____ mm
	<input type="checkbox"/> <b>Seitenschutz-Abpolsterung links</b> <input type="checkbox"/> <b>Seitenschutz-Abpolsterung rechts</b> <input type="checkbox"/> <b>Schutzgitter-Abpolsterung</b>
Zubehör	
	<input type="checkbox"/> <b>Schiebegriffe 500 mm</b>

**Liegefläche**

Wenn Sie eine aufgeteilte Liegefläche wünschen, geben Sie hier bitte das Maß der Einzelteile an:

**2-teilige Liegefläche:**

Rückenfläche: \_\_\_\_\_ mm (Standard Rückenkantelung ist 180-120°)

Sitzfläche: \_\_\_\_\_ mm

**3-teilige Liegefläche (nur bei Netti Bed Standard möglich):**

Rückenfläche: \_\_\_\_\_ mm (Standard Rückenkantelung ist 180-120°)

Sitzfläche: \_\_\_\_\_ mm

Unterschenkelauflage: \_\_\_\_\_ mm



Die Unterschenkelauflage ist nicht als permanente Beinstütze konstruiert, sondern dient dem leichteren Manövrieren des Rollstuhls z.B. im Fahrstuhl.

Bitte geben Sie nähere Informationen für den Bedarf an die geteilte Liegefläche an:

**Rückenverstellung (nur bei geteilter Liegefläche)**

- Mechanische Rückenlehnenverstellung
- Elektrische Rückenlehnenverstellung vom Nutzer bedienbar (nur bei Netti Bed Elektrisch möglich)

**Informationen zum Benutzer**

**Bitte geben Sie hier zusätzliche Informationen an:**

Benutzergewicht: \_\_\_\_\_ kg

Krankheitsbild und Anforderungen:

Anforderungen des Umfeldes (z.B. Wenderadius - bei 1750 mm Länge wäre dieser ca. 2050 mm):

\*\*\*\*\*

Wichtiger Hinweis zum Datenschutz: Bitte verwenden Sie keine personenbezogene Daten beim Ausfüllen dieses Bestellblattes. Verwenden Sie bitte eine anonyme Bestellnummer, um später die Bestellung, ein Angebot oder Sonstiges einer Person zuordnen zu können. Vielen Dank.