

Sitzhöhen und Radposition

Jede Radkombination hat eine Höhenverstellung von 100 mm. 70 mm durch Verstellen des Höhenbügels und zusätzlich 30 mm durch eine Veränderung der Radposition.

Mit Netti V haben Sie einen Gesamtsitzhöhenbereich von 169 mm. Von 345 mm bis 514 mm erreichbar durch Veränderung der Radposition und Radgröße.

Einstellungslöcher für die Radposition

16" Räder

20-26" Räder

H1

H2




H1

H2



Mögliche Sitzhöhen – vom Boden bis Oberkante Sitzplatte gemessen.

Lenkräder	Antriebsräder	Räderposition	Mögliche Sitzhöhen
7"	16"	H1	--
		H2	386-456 mm
5"	20"	H1	345-415 mm
		H2	--
6"	22"	H1	360-430 mm
		H2	390-460 mm
7"	22"	H1	--
		H2	390-460 mm
6"	24"	H1	386-456 mm
		H2	---
7"	24"	H1	386-456 mm (standard)
		H2	416-486 mm
8"	24"	H1	---
		H2	415-485 mm
8"	26"	H1	414-484 mm
		H2	444-514 mm



Verstellung um 70 mm mit Hilfe des Adapters



Verstellung um 30 mm zur Änderung der Radposition

Video guides:



Erreichbare Sitzhöhen durch Verstellen der Sitzhöhenhalterung.

24+7" Räder



Skala auf der Sitzhöhenhalterung	Sitzhöhe (Radposition H1)	Sitzhöhe (Radposition H2)
0	386 mm	416 mm
1	396 mm	426 mm
2	406 mm	436 mm
3	416 mm	446 mm
4	426 mm	456 mm
5	436 mm	466 mm
6	446 mm	476 mm
7	456 mm	486 mm